

# 非粘着コーティング液 他にはない安全性と高効果！ “塗るだけで簡単、すぐできるベタ付き対策”



## 強力に粘着体の付着を防止します



危険物質や引火性物質を含まない安全な水溶性です。一般的な付着防止剤とは異なり、マスク、手袋などの保護具を使う必要が無く、製造品への悪影響がありません。取り扱い表示に「危険マーク」無しの商品なので、管理も使用も簡単で安全です。粘着体によるベタ付き防止以外にも、熱可塑性樹脂などの熱によるベタ付きも防止します。安全性が高いため食品関連の包材などにも使用できます。



広範囲にムラなく塗れる  
専用スponジ付

### 製品特徴

- 塗って乾かす(なじませる)だけで粘着体の付着を防止します。熱処理などの後工程は不要です。
- 一般的なシリコーン剤と異なり、印刷インキや基材に悪影響を与えるませんので、印刷適正に支障がありません。
- 糊だまり、糊残り、糊戻り、インキだまりに効果的です。
- あらゆる粘着体(ウレタン系、アクリル系、エマルジョン系、ホットメルトなど)に対応できます。
- 塗工性に優れていて対象物の素材も選ばないため、鉄、ステン、アルミ、プラスチック、ゴム、ガラスなど様々なものへ塗工できます。
- 摩擦や熱にも強く耐久性に優れています。熱によるベタ付きも防止します。
- 帯電防止の硬化剤を配合しているため、静電気の帯電防止効果もあります。
- 水溶性のため、油系の潤滑油などが使用できない条件での潤滑剤、離型剤としても使用できます。
- UVカット剤を配合しているため、製品に付着してもUVランプや日光による変色などがありません。

品番：GBHC-50  
容量：50ml

上記の他、大容量500mlボトルの商品もご用意しております。品番：GBHC-500

### 安全性へのこだわり

人体への影響、製造品への影響、環境への配慮を考慮している製品です。

pHは7.2で水と同等の中性です。有機溶剤や油を使用しておりません。

PTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律)に該当する物質は含まれておりません。

財日本食品分析センターの告示370号確認済みです。食品や飲料のラベル製造工程や自動貼り機などに安心してご使用いただけます。

シリコーンスプレーなど有機溶剤などの使用が不可欠だった工程も、それらを使用せずに安心して糊対策ができます。

使用例

### 使用方法

①塗る箇所(糊が溜まりやすい箇所)を綺麗に掃除してください。洗油などが付いている場合には脱脂してください。

②本液をよく振ってから糊が溜まりやすい箇所に塗り込む。

刃型や狭い箇所にはフデで塗ってください。機械などの広範囲に塗る場合は付属のスponジで塗り広げてください。

③乾かして(なじませて)ください。※本品の性質上「カチカチ」にはかたまりません。


目安は自然乾燥で20分程度、またはドライヤーで2分程度です。

※特にベタ付きがひどいものが対象の場合は、乾かさずにそのままご使用していただいて結構です。

### ★重ね塗りもOK

一度塗りでも高い効果を発揮しますが、重ね塗りをする事で効果を向上させる事もできます。

### 使用例



原紙給紙部、ラミネート給紙部、紙巾ガイド部、紙送りローラー、送りドラム、カス上げ棒などに！



刃型に使用する場合には刃に直接塗り込むか、スponジゴムを抜いた溝に塗り込んでください。

### ●粘着体の付着にお困りのところへ

シール印刷機、テープ加工機、断裁機、スリッター機、自動貼り機、ラベルプリンター、大型IJプリンター、ラミネーター、プロッター、カッター、ハサミ、など

### ●その他いろいろな使い方が出来ます

- ・ブチルテープやラバー製品の抜きやカット
- ・ポッティングなど樹脂製品のベタ付き防止
- ・フィルム製品のキズ防止
- ・ホットメルトのマスキングとして、など

持有の粘着体にお困りの方へは、それに合わせた特注調合品も承ります。  
ご相談ください。特注調合の非粘着コーティング液によって解決した実績多数ございます。※別途見積り



有限公司

清宮シール ケミカル品事業部 <http://www.label-kiyomiya.com/product/>

〒373-0071 群馬県太田市原宿町3648-3

0276-37-4712 Fax:0276-37-4724

※「グルーバリア®シリーズ」は全て有限会社清宮シールのオリジナル開発商品です。商標登録第5528782号

MADE IN JAPAN



※他のタイプの「グルーバリア」もあります。